



Castrol Power RS 4T 10W-40

Semi-synthetische 4 takt motorolie

Omschrijving

Castrol Power RS 4T SAE 10W-40 is een geavanceerde semi-synthetische viertaktmotorolie die voor een uitstekende smering en bescherming zorgt.

Het voordeel van de Trizone Technology™ is dat het zorgt voor ongeëvenaarde prestaties en bescherming. Castrol Power RS 4T 10W-40 vermindert de interne verliezen in de motor, met behoud van optimale prestaties voor de olie-gedompelde koppeling

Castrol Power RS 4T - ontworpen voor prestaties.

Toepassingen

Castrol Power RS 4T 10W-40 is ontworpen om de prestaties en de bescherming te optimaliseren in moderne motoren waar een API SJ en JASO MA2 worden aanbevolen.

Castrol Power RS 4T SAE 10W-40 kan gebruikt worden voor elk merk Japanse of Europese 4-takt motorfiets van om het even welk type: hoog prestatievermogen, multi-cilinders, multi-kleppen, V-twin of watergekoeld, sportmodel of replica.

Voordelen

- Geavanceerde 4-takt motorolie formulatie
- Getest en bewezen tot een betere acceleratie bij de aanraking van het gas
- Vloeit snel en vermindert de interne motor verliezen door wrijving
- Trizone Technology™ voor de bescherming van de motor, koppeling en versnelling
- Uitstekende bescherming bij hoge toerentallen hetgeen de levensduur van de motor verlengt

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Castrol Power RS 4T 10W-40
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,873
Uiterlijk	Visueel	-	Rood doorschijnend
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13,5
Viscositeit, CCS -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5000
Kinematische viscositeit, 40°C	ASTM D445	mm ² /s	66
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	145
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	207
Sulfaatas	ASTM D874	% wt	1,1

Product prestatie claims

API SJ
JASO MA2

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Castrol Power RS 4T 10W-40
21 Nov 2011
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa S.E. - BP Nederland , Rivium Boulevard 301 , 2909 LK Capelle a/d IJssel , Postbus 1131 , 3000 BC , Rotterdam
+31 (010) 249 44 44
www.castrol.nl