



Onderhoudsproducten

DOT 5.1 Brake Fluid**Beschrijving**

Putoline DOT 5.1 High Performance Brake Fluid is een hoogwaardige synthetische remvloeistof welke ruimschoots aan de nieuwste en zwaarste eisen van motorfietsfabrikanten voldoet. Ververs iedere twee jaar de remvloeistof om zodoende een goede werking te blijven garanderen. Gebruik uitsluitend brake fluid DOT 5.1 wanneer deze voorgeschreven wordt. Raadpleeg uw instructieboekje voor de juiste specificaties. Mengbaar met synthetische DOT 3 en 4.

Toepassing**Specificaties**

SAE J 1703
FMVSS DOT 5.1

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	1,070
Dichtheid bij 20 °C, kg/l	1,052
Viscositeit -40 °C, mm ² /s	850
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	1,70
Vlampunt PM, °C	150
Kookpunt (reflux), °C	263
Nat kookpunt, °C	190
pH - 50% in ethanol oplossing	8,5

09-01-2012

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.